

**GAUTENGSE DEPARTEMENT VAN ONDERWYS
SENIORSERTIFIKAAT-EKSAMEN**

MOTORBAKHERSTELWERK SG

TYD: 3 uur

PUNTE: 200

BENODIGHEDE:

- Sakrekenaar
- Tekeninstrumente

INSTRUKSIES:

- Beantwoord Vraag 1 en enige SES ander vrae.
-

**VRAAG 1
VERPLIGTEND**

- | | | |
|------|---|-----|
| 1.1 | Noem VYF veiligheidsreëls in die werkplek. | (5) |
| 1.2 | Waar moet brandbare gasse gestoor word? | (1) |
| 1.3 | Noem VYF veiligheidsreëls wat nagekom moet word wanneer spuitverfwerk gedoen word. | (5) |
| 1.4 | Noem VYF veiligheidsreëls by die gebruik van die oksiasetileensweistoestel. | (5) |
| 1.5 | Noem VYF kwaliteite waaroor 'n sproeikamer moet beskik. | (5) |
| 1.6 | Wat kan gebruik word om teerspatrels van 'n motor te verwyder? | (1) |
| 1.7 | Verduidelik wat roes is. | (4) |
| 1.8 | Waarom word klinknaels by die monteer van konvensionele onderstelle gebruik en nie boute en moere nie? | (2) |
| 1.9 | Noem DRIE eienskappe van 'n goeie pigment. | (3) |
| 1.10 | Definieer die volgende: | |
| | 1.10.1 Vervorming / Vormverandering | (3) |
| | 1.10.2 Elastisiteit van staal | (3) |
| | 1.10.3 Spanning | (3) |

- 1.11 Noem AGT tipes gereedskapstukke wat vir bakherstelwerk gebruik kan word. (8)
- 1.12 Noem TWEE voordele wat sintetiese bakvuller bo baklood het. (2)
[50]

VRAAG 2

- 2.1 'n Sportmotor met 'n glasveselbak was in 'n ligte ongeluk betrokke. Die enigste skade is 'n skeur in die modderskerm. Beskryf stapsgewys hoe jy die skade sal herstel. (12)
- 2.2 Die bagasiebakdeksel van 'n motor is herstel en 'n gedeelte van die verf is verwyder. Beskryf hoe jy die bagasiebakdeksel sal voorberei en verf. (13)
[25]

VRAAG 3

- 3.1 Maak 'n eenvoudige skets van 'n konvensionele onderstel. Dui die metode en punte aan wat getoets (gemeet) moet word om te bepaal of die onderstel gebuig is of nie. (5)
- 3.2 Beskryf die metode om 'n gebuigde onderstel te herstel. Die motor was van agter in 'n ongeluk betrokke en die onderstel is effens na onder gebuig. (5)
- 3.3 Die deur van 'n motor is vervang. Beskryf in detail hoe die deur voorberei en geverf moet word. (15)
[25]

VRAAG 4


- 4.1 Noem VYF kontroles wat gedoen moet word voordat wielsporing gestel kan word. (5)
- 4.2 Wat kan 'n motor se voorwiele laat waggel? Noem enige DRIE redes. (3)
- 4.3 Maak lynsketse om die volgende stuurhoeke te illustreer:
- 4.3.1 Positiewe wielvlughoeke (5)
 - 4.3.2 Toesporing (4)
 - 4.3.3 Ackerman-beginsel (8)
- [25]

VRAAG 5

- 5.1 Beskryf die aansteek en instel van die oksiasetileengassweisstel om dun sagte staal te sweis. (7)
- 5.2 Teken 'n skets van die linkswaartse sweismetode wanneer daar met die oksiasetileensweistoestel gesweis word. Toon die grade duidelik aan. (10)
- 5.3 Verduidelik hoe warmkrimp ingedoen word. (8)
[25]


QUESTION 6

- 6.1 In Figuur 6.1 word 'n spuitroer aangetoon. Skryf net die nommer en daarnaas die naam van elke onderdeel in jou antwoordboek neer. (10)



Figuur 6.1

- 6.2 In die onderstaande sketse word verskillende sproeipatrone getoon. Identifiseer by elk die moontlike oorsake van die sproeipatroon gedurende spuitverfwerk. (10)



- 6.3 Wat veroorsaak die lemoenskileffek op geveerde panele? (1)
- 6.4 Moet bestaande verf van die oppervlak verwyder word voordat dit weer geveerd word? (1)

- 6.5 Wat veroorsaak dat verf op sekere oppervlakke nie droog word nie? (1)
- 6.6 Waarom is die afgewerkte verfoppervlak somtyds skurf en sanderig? (1)
- 6.7 Hoe ver moet die spuitroer vanaf die oppervlak gehou word wanneer verf aangewend word? (1)
- [25]**

VRAAG 7

- 7.1 Beskryf hoe verfverwyderaar aangewend moet word om 'n oppervlak skoon te maak en die ou verf te verwyder. (5)
- 7.2 Beskryf die metode wat gebruik word om bakvuller aan 'n oppervlak aan te wend en die oppervlak af te werk. Die grein van die skuurpapier moet ook genoem word. (8)
- 7.3 Verduidelik elk van die volgende:
- 7.3.1 Grondlaag (2)
- 7.3.2 Balkvuller (2)
- 7.3.3 Oppervlak-deklaag (2)
- 7.4 Beskryf in detail hoe 'n spuitroer skoongemaak moet word na gebruik. (4)
- 7.5 Noem TWEE veiligheidsmaatreëls wat in ag geneem moet word wanneer daar met verfverwyderaar gewerk word. (2)
- [25]**

VRAAG 8

- 8.1 Beskryf stapsgewys hoe 'n geroeste paneel herstel behoort te word. (10)
- 8.2 Wat veroorsaak roes? (3)
- 8.3 Waar kom roes gewoonlik by 'n motor voor? (3)
- 8.4 Hoe kan vervaardigers van motors roes voorkom? (2)
- 8.5 Noem DRIE algemene reëls wat nagekom moet word wanneer kleure gemeng word. (3)
- 8.6 Wat is die doel van onderbakseëlmiddel en waaruit bestaan dit? (3)
- 8.7 Waarom is dit noodsaaklik om die onderbakwerk eers deeglik skoon te maak voor die aanwending van 'n seëlmiddel? (1)
- [25]**

TOTAAL: 200

EINDE